

小型安装信标 / LED灯塔 816

LED Perm. Beacon EM 115VAC YE零件号: **816.300.67****机械参数**

高度	97 mm
直径	75 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	黄
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	123 g
净重g	94 g

电气参数

工作电压	115V
工作电压分类	AC
工作电压类型	60Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	115 VAC
额定工作电流	25 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光源	LED
光色	黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	100,000 h (最高)

批准数据

CE 认证	是
-------	---

关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考, 可作修改。

小型安装信标 / LED灯塔 816

LED Perm. Beacon EM 115VAC YE


符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

小型安装信标 / LED灯塔 816

LED Perm. Beacon EM 115VAC YE

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。