

迷你独立式信标 / LED-永久光204

LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC RD



零件号: **204.100.75**



机械参数

高度	107 mm
直径	58 mm
材料	PA-GF PC
圆顶颜色	红
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	弹簧式端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	螺纹电缆接头
最小电缆入口尺寸	d = 3 mm
最大电缆入口尺寸	d = 6 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	100 g
净重	71 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	45 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	红色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	100,000 h (最高)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考, 可作修改。

迷你独立式信标 / LED-永久光204

LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC RD

电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。